




貨物起卸機 Genie® Lift™

規格

型號	GL-4		GL-8		GL-10		GL-12	
尺寸	英制	公制	英制	公制	英制	公制	英制	公制
A 機台高度 - 收藏 ^{1,2,3}	5ft 7.5 in	1.72 m	5ft 7.5 in	1.72 m	6ft 6.5 in	2.00 m	7ft 7 in	2.31 m
牙叉向下最高	4ft 1.5 in	1.26 m	8ft 3 in	2.51 m	9ft 10.5 in	3.01 m	12ft	3.66 m
牙叉向上最高	5ft 11 in	1.80 m	10ft .5 in	3.06 m	11ft 8 in	3.56 m	13ft 9.5 in	4.20 m
標準								
B 長度 - 收藏	1ft	.30 m	1ft	.30 m	——	——	——	——
操作長度	2ft 10.75 in	.88 m	2ft 10.75 in	.88 m	——	——	——	——
C 寬度	2ft .75 in	.63 m	2ft .75 in	.63 m	——	——	——	——
機台重量 - 標準輪胎	113 lbs	51 kg	132 lbs	60 kg	——	——	——	——
充氣輪胎	117 lbs	53 kg	136 lbs	62 kg	——	——	——	——
跨騎式								
長度 - 收藏	1ft 7.25 in	.49 m	1ft 7.25 in	.49 m	1ft 7.25 in	.49 m	1ft 7.25 in	.49 m
操作長度	3ft 7 in	1.09 m	3ft 7 in	1.09 m	3ft 7 in	1.09 m	3ft 7 in	1.09 m
寬度 - 收藏 ⁴	2ft 4.75 in	.73 m	2ft 4.75 in	.73 m	2ft 4.75 in	.73 m	2ft 4.75 in	.73 m
最大寬度 ⁴	3ft 7.5 in	1.10 m	3ft 7.5 in	1.10 m	3ft 7.5 in	1.10 m	3ft 7.5 in	1.10 m
內側最大寬度	3ft	.91 m	3ft	.91 m	3ft	.91 m	3ft	.91 m
機台重量 - 標準輪胎	126 lbs	57 kg	145 lbs	66 kg	149 lbs	68 kg	154 lbs	70 kg
充氣輪胎	130 lbs	59 kg	149 lbs	68 kg	153 lbs	69 kg	158 lbs	72 kg
4點腳輪 A	137 lbs	62 kg	158 lbs	72 kg	162 lbs	73 kg	167 lbs	76 kg
4點腳輪 B	139 lbs	63 kg	160 lbs	73 kg	164 lbs	75 kg	169 lbs	77 kg
配重型								
長度 - 操作長度	2ft 4.5 in	.72 m	2ft 4.5 in	.72 m	2ft 4.5 in	.72 m	——	——
寬度 - 收藏 ⁴	2ft 4.75 in	.73 m	2ft 4.75 in	.73 m	2ft 4.75 in	.73 m	——	——
最大寬度 ⁴	3ft 7.5 in	1.10 m	3ft 7.5 in	1.10 m	3ft 7.5 in	1.10 m	——	——
內側最大寬度	3ft	.91 m	3ft	.91 m	3ft	.91 m	——	——
機台重量 - 標準輪胎	392 lbs	178 kg	411 lbs	186 kg	433 lbs	196 kg	——	——
性能								
最低裝載高度 (牙叉向下)	3.5 in	.09 m	3.5 in	.09 m	3.5 in	.09 m	3.5 in	.09 m
- 開跨式	2.0 in	5.1 cm	2.0 in	5.1 cm	2.0 in	5.1 cm	2.0 in	5.1 cm
離地間隙 ^{1,2,3}	.75 in	.02 m	.75 in	.02 m	.75 in	.02 m	.75 in	.02 m
平均長度 - 標準絞盤	11.5ft	38/m	11.5ft	38/m	11.5ft	38/m	11.5ft	38/m
牙叉長度	1ft 10.5 in	.57 m	1ft 10.5 in	.57 m	1ft 10.5 in	.57 m	1ft 10.5 in	.57 m
牙叉寬度 - 外側	1ft 8.5 in	.52 m	1ft 8.5 in	.52 m	1ft 8.5 in	.52 m	1ft 8.5 in	.52 m
- 內側	13 in	33 cm	13 in	33 cm	13 in	33 cm	13 in	33 cm
裝載平台長度	1ft 11 in	.58 m	1ft 11 in	.58 m	1ft 11 in	.58 m	1ft 11 in	.58 m
裝載平台寬度	1ft 10 in	.56 m	1ft 10 in	.56 m	1ft 10 in	.56 m	1ft 10 in	.56 m
最大乘載重量在14 in (36 cm)	500 lbs	227 kg	400 lbs	182 kg	350 lbs	159 kg	350 lbs	159 kg
吊具長度	20.19 in	51 cm	20.19 in	51 cm	20.19 in	51 cm	20.19 in	51 cm
吊具連接點	13.25/19 in	34/48 cm	13.25/19 in	34/48 cm	13.25/19 in	34/48 cm	13.25/19 in	34/48 cm

動力

動力源	標準絞盤	標準絞盤	標準絞盤	標準絞盤
-----	------	------	------	------





貨物起卸機 Genie® Lift™

特徵

標準特徵

尺寸

GL™-4

- 最大提升高度 5 ft 11 in (1.80 m)
- 最大乘載達到 500 lbs (227 kg)

GL-8

- 最大提升高度 10 ft .5 in (3.06 m)
- 最大乘載達到 400 lbs (181 kg)

GL-10

- 最大提升高度 11 ft 8 in (3.56 m)
- 最大乘載達到 350 lbs (159 kg)

GL-12

- 最大提升高度 13 ft 9.5 in (4.20 m)
- 最大乘載達到 350 lbs (159 kg)

性能

- 簡易移動型設計
- 輕鬆通過門道系統
- 標準耐用的鋼製牙叉
- 8 in (20 cm) 實心無痕輪胎和 2 in (5 cm) 雙前輪轉向輪 (適用標準型和開跨式)
- 5 in (12 cm) 旋轉型後輪配有腳煞車 and 4 in (10 cm) 固定前輪 (適用配重型)
- 輕鬆裝卸貨車

動力

- 標準型絞盤

選擇配件

性能和牙叉選項

- 吊具
- 裝載平台
- 鋁製梯 (適用標準型和開跨式)
- 腳煞車 (適用標準型和開跨式)

動力

- 重載絞盤 (不適用裝載階梯)

底座選項

- 標準底座 (適用 GL-4, -8)
- 開跨式底座
- 配重底座 (適用 GL-4, -8, -10)

輪子選項

開跨式和標準型

- 充氣輪胎 (後輪) 10 in (25 cm)
- 轉向腳輪 (前輪) 2.5 in (6.5 cm)

開跨式

- 4點腳輪 A : 4 in (10 cm) 轉向輪 (後輪), 2 in (5 cm) 轉向輪 (前輪)
- 4點腳輪 B : 5 in (12 cm) 轉向輪 (後輪), 2.5 in (6.5 cm) 轉向輪 (前輪)



桃園總公司地址：桃園市大園區圳頭里古亭路112號

北部分公司：新北市新莊區中正路657之13號一樓

中部分公司：台中市龍井區舊車路547號

南部分公司：台南市佳里區子龍里子良廟226之5號

電話：(03)385-6161 傳真：(03)384-0707

信箱：miway21@miway.com.tw 網址：www.miway.com.tw

Line ID : 22452457

