

麥緯企業股份有限公司


Miway Engineerig Co. LTD




剪式高空作業車 GS--2046, GS-2646 & GS-3246

規格







最大工作高度 26 ▲最大平台高度 26 ▲ 收藏平台高度 3 ▲ 工作平台長度 - 外徑長度 7 — 延伸長度 10 延伸平台長度 3	26 ft 20 ft 3 ft 5 in 7 ft 5 in	6.10 m 1.04 m	26 ft	公制 9.92 m 7.92 m	英制 38 ft	公制 11.75 m
↓ 最大平台高度 20 ♠ 收藏平台高度 3 ♠ 工作平台長度 - 外徑長度 7 - 延伸長度 10 延伸平台長度 3 九工作平台寬度: 固定護欄 3 折疊式護欄 3	20 ft 5 ft 5 in 7 ft 5 in	6.10 m 1.04 m	26 ft			11.75 m
B 收藏平台高度 3 C 工作平台長度 - 外徑長度 7 - 延伸長度 10 延伸平台長度 3 D 工作平台寬度: 固定護欄 3 折疊式護欄 3	ft 5 in ft 5 in	1.04 m		7.92 m		
 工作平台長度 - 外徑長度 7 一延伸長度 10 延伸平台長度 3 五作平台寬度: 固定護欄 3 折疊式護欄 3 	ft 5 in		2440:-		32 ft	9.75 m
- 延伸長度 10 延伸平台長度 3 ↑ 工作平台寬度: 固定護欄 3 折疊式護欄 3		2.26 m	3 ft 10 in	1.16 m	4 ft 3 in	1.29 m
延伸平台長度 3★工作平台寬度:固定護欄 3折疊式護欄 3	0 ft 5 in	2.20 111	7 ft 5 in	2.26 m	7 ft 5 in	2.26 m
↑工作平台寬度:固定護欄 3 折疊式護欄 3		3.18 m	10 ft 5 in	3.18 m	10 ft 5 in	3.18 m
折疊式護欄 3	ft	0.91 m	3 ft	0.91 m	3 ft	0.91 m
	ft 9.5 in	1.16 m	3 ft 9.5 in	1.16 m	3 ft 9.5 in	1.16 m
12 m/s 1	ft 7 in	1.09 m	3 ft 7 in	1.09 m	3 ft 7 in	1.09 m
易腳板高度 6	in	0.15 m	6 in	0.15 m	6 in	0.15 m
▲機台高度:收藏 7	ft	2.13 m	7 ft 5 in	2.26 m	7 ft 10 in	2.39 m
折疊後 5	ft 1 in	1.55 m	5 ft 6 in	1.68 m	5 ft 11 in	1.80 m
▶長度-收藏長度 8	l ft	2.44 m	8 ft	2.44 m	8 ft	2.44 m
- 延伸長度 10	0 ft 11 in	3.33 m	10 ft 11 in	3.33 m	10 ft 11 in	3.33 m
機台寬度 3	ft 10 in	1.16 m	3 ft 10 in	1.16 m	3 ft 10 in	1.16 m
↑軸距 6	ft 1 in	1.85 m	6 ft 1 in	1.85 m	6 ft 1 in	1.85 m
↑擋板離地間隙-收藏 3.	3.75 in	10 cm	3.75 in	10 cm	3.75 in	10 cm
- 打開 0.).75 in	2 cm	0.75 in	2 cm	0.75 in	2 cm
- 打開 0. 性能).75 in	2 cm	0.75 in	2 cm	0.75 in	2 cm

性能

乘載人員	4	Vav	3		2	
乘載重量	1,200 lbs	544 kg	1,000 lbs	454 kg	700 lbs	318 kg
乘載重量 - 延伸平台	250 lbs	113 kg	250 lbs	113 kg	250 lbs	113 kg
限制可行走高度	無	4	無		無	
驅動速度 - 收藏位置	2.0 mph	3.2 km/h	2.0 mph	3.2 km/h	2.0 mph	3.0 km/h
- 揚升位置	0.5 mph	0.8 km/h	0.5 mph	0.8 km/h	0.5 mph	0.8 km/h
爬坡能力 - 收藏位置	30%		30%		25%	
旋轉半徑 - 內徑	zero		zero		zero	
- 外徑	7 ft 6 in	2.29 m	7 ft 6 in	2.29 m	7 ft 6 in	2.29 m
上升/下降速度	28 / 28 sec		28 / 28 sec		57 / 28 sec	
控制	等比例控制		等比例控制		等比例控制	
驅動	雙前輪		雙前輪		雙前輪	
多盤煞車	雙後輪		雙後輪		雙後輪	
輪胎-實心無痕	15 x 5 in	38 x 13 cm	15 x 5 in	38 x 13 cm	15 x 5 in	38 x 13 cm

動力

動力源	24 V DC (4個6 V 225 Ah電瓶)	24 V (4 個 6 V 225 Ah 電瓶)	24 V (4 個 6 V 225 Ah 電瓶)	
液壓油容量	4.5 gal 17 L	4.5 gal 17 L	4.5 gal 17 L	

機台重量

機台重量 - ANSI/CSA	3.977 lbs	1.804 ka	4.312 lbs	1.956 ka	5.211 lbs	2.364 kg

符合標準

ANSI A92.6, CSA B354.2, CE Compliance, AS 1418.10



剪式高空作業車 GS--2046, GS-2646 & GS-3246

特徵

標準特徵

尺寸

GS-2046

- 工作高度 26 ft (8.10 m)
- 最大乘載達到 1,200 lbs (545 kg)

GS-2646

- 工作高度 32 ft (9.92 m)
- 最大乘載達到 1,000 lbs (454 kg)

GS-3246

- 工作高度 38 ft (11.75 m)
- 最大乘載達到 700 lbs (318 kg)

性能

- 鋼製工作平台 89 x 45.3 in (2.26 x 1.15 m)
- 延伸平台 36 in (.91 m)
- 安全門
- 上升可行駛
- 雙前輪驅動
- 27 安培智能充電器
- 自動電池充電器
- SmartLink™ 等比例控制升降和驅動
- 控制器配有電池及故障顯示器
- 車載診斷系統
- 工作臺附插座
- 安全繩固定點
- 緊急下降閥
- ■工作平台和地面控制配有緊急停止裝置
- 後輪多盤煞車
- 前輪液壓制動煞車
- 煞車釋放器
- ●實心無痕輪胎
- ●坑洞防傾裝置
- 下降警示裝置
- 閃爍 LED 警示燈
- 傾斜警報器
- 電子喇叭
- ●計時器
- 作動警示

動力

● 24 V DC (4 個 6 V 225 Ah 電瓶)

選擇配件

性能選項

- 平台用 Air 管
- 汽車喇叭
- 環保液壓油
- 操控器防觸碰裝置

動力選項

- 電源轉換器(120 V/60 Hz)1
- EE 級別
- AGM 免加水電瓶





麥緯企業股份有限公司

桃園總公司地址:桃園市大園區圳頭里古亭路 112 號 北部分公司:新北市新莊區中正路 657 之 13 號一樓

中部分公司:台中市龍井區舊車路 547 號

南部分公司:台南市佳里區子龍里子良廟 226 之 5 號

電話: (03)385-6161 傳真: (03)384-0707

信箱: miway21@miway.com.tw 網址: www.miway.com.tw

Line ID: 22452457

