




剪式高空作業車 GS_∞-3390 RT, GS-4390 RT & GS-5390 RT


規格

型號	GS-3390 RT		GS-4390 RT		GS-5390 RT	
尺寸	英制	公制	英制	公制	英制	公制
最大工作高度	39 ft	12.06 m	49 ft	15.11 m	59 ft	18.15 m
▲最大平台高度	33 ft	10.06 m	49 ft	13.11 m	53 ft	16.15 m
△收藏平台高度	5 ft 1 in	1.55 m	5 ft 11 in	1.80 m	6 ft 7.5 in	2.02 m
C工作平台長度:	13 ft .5 in	3.98 m	13 ft .5 in	3.98 m	13 ft .5 in	3.98 m
延伸平台 - 單側	17 ft 6.25 in	5.34 m	17 ft 6.25 in	5.34 m	17 ft 6.25 in	5.34 m
△ 延伸平台 - 雙側	21 ft 6.5 in	6.57 m	21 ft 6.5 in	6.57 m	21 ft 6.5 in	6.57 m
▲延伸平台長度 - 前側	5 ft	1.52 m	5 ft	1.52 m	5 ft	1.52 m
▲延伸平台長度 - 後側	4 ft	1.22 m	4 ft	1.22 m	4 ft	1.22 m
↑ 工作平台寬度	6 ft	1.83 m	6 ft	1.83 m	6 ft	1.83 m
↑機台高度:折疊式護欄					10 ft 4 in	
	8 ft 10.5 in	2.71 m	9 ft 7.5 in	2.93 m		3.15 m
折疊式護欄(折疊後) ↑長度: 單側延伸平台	6 ft 7.75 in	2.03 m	7 ft 4.75 in	2.25 m	8 ft 1.25 in	2.47 m
	12 ft 11.25 in	3.94 m	12 ft 11.25 in	3.94 m	———†	
雙側延伸平台	13 ft .5 in	3.98 m	13 ft .5 in	3.98 m		
加平衡腳	16 ft	4.88 m	16 ft	4.88 m	16 ft	4.88 m
長度-延伸後:單側	17 ft 8.5 in	5.40 m	17 ft 8.5 in	5.40 m	17 ft 8.5 in	5.40 m
雙側	21 ft 6.5 in	6.57 m	21 ft 6.5 in	6.57 m	21 ft 6.5 in	6.57 m
☆機台寬度:標準胎	7 ft 8 in	2.36 m	7 ft 8 in	2.36 m	7 ft 8 in	2.36 m
泡沫填充胎	8 ft 5 in	2.57 m	8 ft 5 in	2.57 m	8 ft 5 in	2.57 m
林 軸 距	9 ft 4 in	2.84 m	9 ft 4 in	2.84 m	9 ft 4 in	2.84 m
▲底盤離地間隙	1 ft 2 in	0.36 m	1 ft 2 in	0.36 m	1 ft 2 in	0.36 m
生能			114-	ZX.		
乘載人員	7	7	7	7	6	6
た戦人只 た載重量						
K 戦 里 里 乘載 重 量 - 延 伸 平 台	2,500 lbs	1,134 kg	1,500 lbs	680 kg	1,500 lbs	680 kg
长蚁里里-延伸十日 艮制可行走高度	500 lbs	227 kg	500 lbs	227 kg	500 lbs	227 kg
	無	0.41 //	無	0.41 //	30 ft	9.14 m
驅動速度 - 收藏位置	4.0 mph	6.4 km/h	4.0 mph	6.4 km/h	4.0 mph	6.4 km/h
- 揚升位置	0.7 mph	1.1 km/h	0.7 mph	1.1 km/h	0.7 mph	1.1 km/h
巴坡能力	50%		50%		40%	
最大平衡腳調平: 前到後 	7°	10/1	7°		7°	
邊到邊	12°	-v	12°		12°	
发轉半徑 - 內徑	7 ft 1 in	2.16 m	7 ft 1 in	2.16 m	7 ft 1 in	2.16 m
- 外徑	17 ft 6 in "	5.33 m	17 ft 6 in	5.33 m	17 ft 6 in	5.33 m
空制	等比例控制		等比例控制		等比例控制	
驅動	四輪驅動		四輪驅動		四輪驅動	
上升/下降速度	45 / 29 sec		45 / 39 sec		55 / 49 sec	
論胎 - 泡沫充填胎	12 x 33 in	30 x 84 cm	12 x 33 in	30 x 84 cm	12 x 33 in	30 x 84 cm
動力						
助力源	Ford \$400, 400	- 4 audio do : // 50	ZEhn (ECLAM)			
5J /J 05		5 4 cylinder gas/LPG er 4f D2.9L4 diesel				
甫助動力		CI 4I DZ.3L4 UIESEI	12 V DC		12 V DC	
· 治 治 治 容 量	12 V DC	112.6.1		112.61		112.6.1
元/四/四/科 分 里	30 gal	113.6 L	30 gal	113.6 L	30 gal	113.6 L
		113.6 L	30 gal	113.6 L	30 gal	113.6 L
夜壓油容量	30 gal					
	30 yai					
夜壓油容量 幾台重量	-	5 433 kg	12 894 lhs	5 849 ka	+	
夜壓油容量	11,977 lbs 13,652 lbs	5,433 kg 6,195 kg	12,894 lbs 14,611 lbs	5,849 kg 6,609 kg	—— †	7,515 kg

符合標準

ANSI A92.6, CSA B354.2, CE Compliance, AS 1418.10







剪式高空作業車 GS--3390 RT, GS-4390 RT & GS-5390 RT

特徵

標準特徵

尺寸

GS-3390

- 工作高度 39 ft (12.06 m)
- 最大乘載達到 2,500 lbs (1,134 kg)

GS-4390

- 工作高度 49 ft (15.11 m)
- 最大乘載達到 1,500 lbs (680 kg)

GS-5390

- 工作高度 59 ft (18.15 m)
- 最大乘載達到 1,500 lbs (680 kg)

性能

- 鋼製工作平台 156.5 x 72 in (3.98 x 1.83 m)
- 剛製平台附可更換式鋁製鑽石板甲板 60 in (1.52 m)
- 等比例控制升降和驅動
- 車載診斷系統
- 工作臺附插座
- 安全門
- 四輪驅動
- 自動油壓平衡腳
- 懸吊系統
- 全時煞車控制
- ●四輪多盤煞車
- 引擎托盤
- 泡沫填充越野輪胎
- 傾斜警報器
- 閃爍 LED 警示燈
- 下降警示裝置
- 電子喇叭
- ●計時器
- 作動警示

動力

 48 hp (36 kW) Deutz D2.9L4 diesel, Tier 4f

選擇配件

性能選項

- 懸吊系統
- 自動油壓平衡腳
- 雙側延伸平台:前側 5 ft (1.52 m) 和後側 4 ft (1.22 m)
- 平台用 Air 管
- 泡沫填充無痕粗糙輪胎
- 高浮力充氣輪胎
- 高浮力泡沫填充輪胎
- 環保液壓油
- 操控器防觸碰裝置

動力選項

- 75 hp (56 kW) Ford MSG 425 gas/LPG
- ◆ AC, 2000 瓦特 發電機(120 V / 60 Hz), (附液壓油冷卻系統)
- ●抗寒系統
- 液壓油冷卻系統
- 環保淨化器
- LPG steel tank only, 33.5 lb capacity







麥緯企業股份有限公司

桃園總公司地址:桃園市大園區圳頭里古亭路 112 號 北部分公司:新北市新莊區中正路 657 之 13 號一樓

中部分公司:台中市龍井區舊車路 547 號

南部分公司:台南市佳里區子龍里子良廟 226之5號

電話: (03)385-6161 傳真: (03)384-0707

信箱: <u>miway21@miway.com.tw</u> 網址:<u>www.miway.com.tw</u>

Line ID: 22452457

