



貨物起卸機 Superlift Advantage™

規格

型號	SLA™-5		SLA-10		SLA-15		SLA-20		SLA-25	
尺寸	英制	公制	英制	公制	英制	公制	英制	公制	英制	公制
工作高度:										
標準牙叉 - 牙叉向下	4ft 10.5in	1.49 m	9ft 9in	2.97 m	14ft 7.5in	4.46 m	19ft 6in	5.94 m	24ft 4in	7.42 m
- 牙叉向上	6ft 7in	2.0 m	11ft 5.5in	3.49 m	16ft 4in	4.98 m	21ft 2.5in	6.46 m	26ft .5in	7.94 m
A 高度 - 收藏	6ft 6.5in	1.99 m	6ft 6.5in	1.99 m						
B 長度 - 收藏	2ft 5in	.74 m	2ft 7in	.79 m						
C - 操作長度	4ft 11.5in	1.51 m	4ft 11.5in	1.51 m	6ft 2in	1.88 m	6ft 10in	2.08 m	6ft 10in	2.08 m
D 寬度 - 收藏*	2ft 7.5in	.80 m	2ft 7.5in	.80 m						
- 平衡腳放下寬度	6ft 1in	1.85 m	6ft 1in	1.85 m						
寬度 - 標準基座*										
- 收藏	2ft 7.5in	.80 m	2ft 7.5in	.80 m	2ft 7.5in	.80 m	————	————	————	————
- 最大	4ft 10in	1.47 m	4ft 10in	1.47 m	4ft 10in	1.47 m	————	————	————	————
- 內側最大	4ft 2in	1.27 m	4ft 2in	1.27 m	4ft 2in	1.27 m	————	————	————	————
E 離地間隙	2in	.05 m	2in	.05 m						
最低裝載高度	6in	.15 m	6in	.15 m						

性能

乘載重量	1,000 lbs	454 kg	1,000 lbs	454 kg	800 lbs	363 kg	800 lbs	363 kg	650 lbs	295 kg
------	-----------	--------	-----------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------

動力


動力源	標準絞盤									
-----	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

重量

標準型	215 lbs	98 kg	260 lbs	118 kg	333 lbs	151 kg	405 lbs	184 kg	450 lbs	204 kg
開跨式	258 lbs	117 kg	303 lbs	137 kg	360 lbs	163 kg	————	————	————	————

負載處理附件

尺寸	英制	公制	重量 (英制)	重量 (公制)
標準牙叉(長/寬/高)****	27/23.5/2.5 in	69/60/6 cm	38.9 lbs	18 kg
標準牙叉	2.5/1.5 in	6/4 cm		





貨物起卸機 Superlift Advantage™

特徵

標準特徵

尺寸

SLA™-5

- 最大提升高度 6 ft 7 in (2.0 m)
- 最大乘載達到 1,000 lbs (454 kg)

SLA-10

- 最大提升高度 11 ft 5.5 in (3.49 m)
- 最大乘載達到 1,000 lbs (454 kg)

SLA-15

- 最大提升高度 16 ft 4 in (4.98 m)
- 最大乘載達到 800 lbs (363 kg)

SLA-20

- 最大提升高度 21 ft 2.5 in (6.46m)
- 最大乘載達到 800 lbs (363 kg)

SLA-25

- 最大提升高度 26 ft .5 in (7.94 m)
- 最大乘載達到 650 lbs (295 kg)

性能

- 高承載設計
- 伸縮式桅桿系統
- 平衡腳套裝 (SLA-20, -25)
- 鬆通過標準門道
- 簡易快速啟用
- 可互換的負載處理附件
- 4 in (10 cm) 前轉向輪 and 5 in (13 cm) 後腳輪，帶有4向旋轉鎖和煞車
- 便於存放
- 易於裝卸於運輸工具上

動力

- 標準型絞盤

選擇配件

性能和牙叉選項

- 可調節式牙叉
- 擴張式牙叉(適用於標準牙叉)
- 平叉(適用SLA-5,-10, -15)
- 吊具
- 管具夾具
- 裝載平台
- 桅桿煞車

動力選項

- 雙柄絞盤(適用於SLA-15, -20, -25)

底座選項

- 開跨式(SLA-5, -10, -15 only)
- 平衡腳套裝(SLA-20, -25 only)

腳輪和煞車選項

- 後輪轉向總成



麥緯企業股份有限公司

桃園總公司地址：桃園市大園區圳頭里古亭路112號

北部分公司：新北市新莊區中正路657之13號一樓

中部分公司：台中市龍井區舊車路547號

南部分公司：台南市佳里區子龍里子良廟226之5號

電話：(03)385-6161 傳真：(03)384-0707

信箱：miway21@miway.com.tw 網址：www.miway.com.tw

Line ID : 22452457

